# Especificações Greensmaster® 1600*

| | GREENSMASTER 1600**, MODELO 04056 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | Motor industrial a gasolina Subaru® trabalho pesado, 3,36 kW (4,5 cv), OHC, 4 ciclos, certificado CARB, EPA, EU. Cilindrada: 126 cc. Manga do cilindro em ferro fundido. Ignição electrónica. Silenciador de alta supressão de ruído. | | | | |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 2,7 litros de gasolina sem chumbo regular. | | | | |
| TRANSMISSÃO DA TRACÇÃO | Movida por correia, tambor separado com diferencial. Duas correias em V de secção "A" com polia intermédia activada manualmente oferecem o engate/desengate da transmissão. | | | | |
| TRANSMISSÃO DO CILINDRO | Cilindro movido a correia de transmissão positiva. Embraiagem do tipo mandíbula activada manualmente oferece o engate/desengate da transmissão. | | | | |
| VELOCIDADE | Velocidade de corte: 2,4 km/h a 5,3 km/h. Velocidade de transporte (máxima): 8,0 km/h. | | | | |
| DIFERENCIAL | Peerless Série 100. | | | | |
| EMBRAIAGENS | Tracção: Correia interior intermédia. Cilindro: Tipo mandíbula. | | | | |
| TRAVÕES | Manutenção do travão; tipo de banda. | | | | |
| TAMBOR DE TRACÇÃO | Alumínio fundido duplo, 19 cm de diâmetro. | | | | |
| CONTROLOS | Motor montado: Arrancador de retrocesso, estrangulador. Pega montada: Contador de horas, interruptor on/off, alavanca do acelerador, alavanca de engate de tracção, alavanca de travão de serviço/estacionamento. Estrutura montada: Alavanca de transmissão do cilindro. Dispositivos de segurança: Sistema de bloqueio neutro, travão de serviço/estacionamento, sistema de transmissão fechada. | | | | |
| TRANSPORTE/PNEUS/APOIO | Opcional – Dois pneus de desengate rápido, 3,00 x 3,25-6. Pressão dos pneus 1,03 bars (15 psi). Apoio: Estilo volta, tubo de diâmetro 2,5 cm. Apoio standard. | | | | |
| CONSTRUÇÃO DO CILINDRO | 12,7 cm de diâmetro, 8 lâminas de aço carbono soldadas a 6 aranhas de aço prensado. | | | | |
| LARGURA DE CORTE | 66 cm | | | | |
| ALTURA DE CORTE | 3,2 a 31,8 mm | | | | |
| CLIPE | 5,8 mm – cilindro de 8 lâminas; 8,6 mm com kit de clipe, P/N 65-9000. 4,1 mm – cilindro de 11 lâminas; 6,4 mm com kit de clipe. | | | | |
| LÂMINA DE CORTE/BARRA DE APOIO | Ajuste por "clique" de parafuso duplo ao cilindro; lâmina de corte de alto carbono e aço endurecido, dureza da extremidade de corte de 48-54 Rc. Lâmina de corte de baixo corte standard. | | | | |
| CESTO DE RELVA | Polietileno moldado. 2 posições. | | | | |
| ROLO FRONTAL | Rolo de alumínio Wiehle; 5,1 cm de diâmetro. | | | | |
| DIMENSÕES | **Comprimento total** 138 cm | **Largura total** 104 cm | **Altura total** 105 cm sem pneus de transporte | **Piso da roda** 95 cm | **Peso** 104 kg sem pneus de transporte |
| CERTIFICAÇÃO | Certificados como cumprindo as especificações ANSI, B71.4-2004 e especificações da Comunidade Europeia (CE) com os kits necessários. | | | | |
| GARANTIA | Dois anos de garantia limitada. Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador. | | | | |

** 04035 Greensmaster 1600 CARB (Placa de requisitos do ar da Califórnia)

## ACESSÓRIOS GREENSMASTER 1600

| EQUIPAMENTO STANDARD | |
|---|---|
| 93-9039 | Rolo Wiehle estreito |
| 93-9015 | Lâmina de corte baixo |

| OPÇÃO DE CILINDRO | |
|---|---|
| 95-0900 | Cilindro de 8 lâminas (standard) |
| 112-9276 | Cilindro de 11 lâminas |

| OPÇÕES DA LÂMINA DE CORTE E BARRA DE APOIO | |
|---|---|
| 94-5885 | Lâmina de corte Tournament |
| 104-2646 | Lâmina de corte alto |
| 107-8181 | Lâmina de corte de aplanação |
| 112-9275 | Lâmina de micro-corte |
| 112-9278-03 | Barra de apoio agressiva |
| 94-9010 | Barra de ajuste da altura de corte |
| 112-9280-01 | Barra de apoio – Standard (vermelha) |
| 112-9278-03 | Barra de apoio – Agressiva (preta) |
| 99-4286 | Braço extensível da altura de corte |

| OPÇÕES DO ROLO E RASPADOR DO ROLO | |
|---|---|
| 95-0930 | Rolo completo |
| 112-9290 | Raspador do rolo Wiehle |
| 65-8560 | Kit de extensão do rolo frontal |
| 107-1588 | Kit de remontagem |
| 99-4286 | Suporte altura de corte |

| OPÇÕES DE VARRER | |
|---|---|
| 04132 | Cilindro da vassoura |
| 115-1600 | Conjunto da escova da vassoura |
| 110-2333 | Lâmina da vassoura |
| 117-1399 | Parafuso |

| ACESSÓRIOS DA UNIDADE DE TRACÇÃO | |
|---|---|
| 04062 | Conjunto de luzes |
| 112-9282 | Kit de alavanca de presença do operador |
| 115-1886 | Kit de abrandamento da tracção |
| 65-9000 | Kit de clipe |
| 04123 | Kit de roda |
| 115-1880 | Kit de polia |
| 04399 | Avaliador de relva |

*As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos descritos nesta documentação são apenas para demonstração. Os produtos reais que estão à venda podem variar no design, nos acessórios necessários e nas características de segurança. Consulte o representante local Toro.
O Greensmaster 1600 é fabricado em Tomah, WI, uma fábrica com certificação ISO 9002.

©2012 The Toro Company
Todos os direitos reservados.
8111 Lyndale Ave. S.
Bloomington, MN 55420-1196
Impresso nos EUA.
**PT** Item nº 200-5250

TORO. Count on it.

# Cortadores Greensmaster® 800/1000/1600

## CARACTERÍSTICAS

***Características comuns Greensmaster 800/1000/1600:***

- *Motor industrial Subaru® 3,36 kW (4,5 cv), trabalho pesado, para máxima potência*
- *Design da pega de volta e controlos comodamente localizados para fácil operação*
- *Aperte o travão da mão para maior controlo*
- *Aderência superior*

***Greensmaster 800:***

- *Largura de corte 46 cm*
- *Passagem de corte mais estreita para um corte estreito e seguimento do solo superior sobre ondulações*
- *O cilindro standard de 14 lâminas oferece um resultado de corte suave e consistente que resulta num rolar superior da bola*

***Greensmaster 1000:***

- *Largura de corte 53 cm*
- *Lendária qualidade de corte e desempenho fiável*
- *O cilindro standard de 11 lâminas (14 lâminas opcional) para um desempenho superior em qualquer condição de corte*

***Greensmaster 1600:***

- *Largura de corte 66 cm*
- *Passagem de corte mais larga para maior produtividade*
- *O cilindro standard de 8 lâminas para corte de rampas, tees e outros ambientes formais de relva*

## Desempenho e qualidade de corte comprovados em campo

Para assegurar que tem as ferramentas necessárias para manter os seus relvados nas melhores condições, a Toro oferece uma gama de cortadores manuais de cabeça fixa concebidos para desempenho superior em qualquer tipo de relvado. O Greensmaster 1000 é o cortador manual mais popular do sector conhecido pelo seu lendário corte e fiabilidade. Para um corte ligeiramente mais largo e maior produtividade, escolha o Greensmaster 1600. É uma excelente escolha para corte de rampas, tees e outros ambientes.

O Greensmaster 800 regressou à gama Greensmaster para oferecer um corte de 46 cm para cortes mais estreitos e superior seguimento do solo em ondulações.

**Contacte o seu distribuidor local para mais informações.**

# Especificações Greensmaster® 800*

| | GREENSMASTER 800, MODELO 04054 |
|---|---|
| MOTOR | Motor industrial a gasolina Subaru® trabalho pesado, 3,36 kW (4,5 cv), OHC, 4 ciclos, certificado CARB, EPA, EU. Cilindrada: 126 cc. Manga do cilindro em ferro fundido. Ignição electrónica. Silenciador de alta supressão de ruído. |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 2,7 litros de gasolina sem chumbo regular. |
| TRACÇÃO E TRANSMISSÃO | Motor para transmissão do contra-eixo: Duas correias em V de secção "A". Correias temporizadoras do contra-eixo para diferencial, tambor de transmissão e cilindro. |
| VELOCIDADE | Velocidade de corte: 2,4 km/h a 5,3 km/h. Velocidade de transporte (máxima): 8,0 km/h. |
| DIFERENCIAL | Peerless Série 100. |
| EMBRAIAGENS | Tracção: Correia interior intermédia. Cilindro: Tipo mandíbula. |
| TRAVÕES | Tipo de banda serviço/estacionamento. |
| TAMBOR DE TRACÇÃO | Alumínio fundido duplo, 19 cm de diâmetro. |
| CONTROLOS | Motor montado; arrancador de retrocesso, estrangulador. Pega montada: Contador de horas, interruptor on/off, alavanca do acelerador, alavanca de engate de tracção, alavanca de travão de serviço/estacionamento. Estrutura montada: Alavanca de transmissão do cilindro. Dispositivos de segurança: Sistema de bloqueio neutro, travão de serviço/estacionamento, sistema de transmissão fechada. Opcional: Controlo da presença do operador. |
| PEGA | Estilo volta; 2,5 cm de diâmetro com ajuste de altura por pino de fácil remoção, seleccionado pelo operador. |
| PNEUS DE TRANSPORTE/ APOIO | Opcional – Dois pneus de desengate rápido, 3,00 x 3,25-6. Pressão dos pneus 1,03 bars (15 psi). O apoio é standard. |
| CONSTRUÇÃO DO CILINDRO | 12,7 cm de diâmetro, 14 lâminas de aço carbono soldadas a 5 aranhas de aço prensado. Cilindro de 8 lâminas e 11 lâminas opcional. |
| LARGURA DE CORTE | 45,7 cm |
| ALTURA DE CORTE | 2,0 a 25,4 mm |
| CLIPE | com kit de clipe<br>14 lâminas standard: 3,3 mm 4,9 mm<br>8 lâminas opcional: 5,8 mm 8,6 mm<br>11 lâminas opcional: 4,1 mm 6,4 mm |
| LÂMINA DE CORTE/ BARRA DE APOIO | Ajuste ao cilindro por "clique" de parafuso duplo. Lâmina de micro-corte EdgeMax™ standard. |
| CESTO DE RELVA | Design patenteado: Polietileno moldado, abafado e ventilado para recolha de alta eficácia. |
| ROLO FRONTAL | Rolo de alumínio Wiehle; 5,1 cm de diâmetro, espaçamento 0,200. |
| PESO | 95,3 kg com rolo Wiehle de alumínio, apoio e cesto para a relva; sem pneus de transporte e vassoura. |
| CERTIFICAÇÃO | Certificados como cumprindo as especificações ANSI, B71.4-2004 e especificações da Comunidade Europeia (CE) com os kits necessários instalados. |
| GARANTIA | Dois anos de garantia limitada. Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador. |

## ACESSÓRIOS GREENSMASTER 800

| OPÇÃO DE CILINDRO | |
|---|---|
| 98-5919 | Cilindro de 11 lâminas |

| OPÇÕES DA LÂMINA DE CORTE E BARRA DE APOIO | |
|---|---|
| 98-7260 | Lâmina de corte Tournament |
| 93-4262 | Lâmina de micro-corte |
| 110-2301 | Lâmina de corte baixo |
| 117-1530 | Lâmina de corte de micro-corte extendido |
| 115-1880 | Lâmina de micro-corte EdgeMax™ |
| 117-1532 | Lâmina de corte EdgeMax™ Tournament |
| 94-9010 | Barra de ajuste da altura de corte |
| 120-2731-03 | Barra de apoio – agressiva |

| OPÇÕES DO ROLO E RASPADOR DO ROLO | |
|---|---|
| 99-6240 | Rolo Wiehle estreito (standard) |
| 98-7264 | Rolo Wiehle largo |
| 104-2640 | Rolo completo |
| 98-7257 | Raspador do rolo |
| 65-8560 | Extensão do rolo |

| OPÇÕES DE VARRER | |
|---|---|
| 04133 | Vassoura |
| 04109 | Kit de escarificação (dynaBLADES) |

| ACESSÓRIOS DA UNIDADE DE TRACÇÃO | |
|---|---|
| 112-9282 | Kit de alavanca de presença do operador |
| 04266 | Escova da vassoura de empurrar |
| 04123 | Kit de roda |
| 115-1886 | Kit de abrandamento da tracção |
| 65-9000 | Kit de clip |
| 04399 | Avaliador de relva |
| 115-4754 | Contador de horas sem fios |
| 120-9690 | Cablagem (para contador de horas sem fios) |

*As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos descritos nesta documentação são apenas para demonstração. Os produtos reais que estão à venda podem variar no design, nos acessórios necessários e nas características de segurança. Consulte o representante local Toro.

O Greensmaster 800 é fabricado em Tomah, WI, uma fábrica com certificação ISO 9002.

# Especificações Greensmaster® 1000*

| | GREENSMASTER 1000, MODELO 04055 |
|---|---|
| MOTOR | Motor industrial a gasolina Subaru® trabalho pesado, 3,36 kW (4,5 cv), OHC, 4 ciclos, certificado CARB, EPA, EU. Cilindrada: 126 cc. Manga do cilindro em ferro fundido. Ignição electrónica. Silenciador de alta supressão de ruído. |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 2,7 litros de gasolina sem chumbo regular. |
| TRACÇÃO E TRANSMISSÃO | Motor para transmissão do contra-eixo: duas correias em V de secção "A". Correias temporizadoras do contra-eixo para diferencial, tambor de transmissão e cilindro. |
| VELOCIDADE | Velocidade de corte: 2,4 km/h a 5,3 km/h. Velocidade de transporte (máxima): 8,0 km/h. |
| DIFERENCIAL | Peerless Série 100. |
| EMBRAIAGENS | Tracção: correia interior intermédia. Cilindro: tipo mandíbula. |
| TRAVÕES | Tipo de banda serviço/estacionamento. |
| TAMBOR DE TRACÇÃO | Alumínio fundido duplo, 19 cm de diâmetro. |
| CONTROLOS | Motor montado; arrancador de retrocesso, estrangulador. Pega montada: Contador de horas, interruptor on/off, alavanca do acelerador, alavanca de engate de tracção, alavanca de travão de serviço/estacionamento. Estrutura montada: Alavanca de transmissão do cilindro. Dispositivos de segurança: Sistema de bloqueio neutro, travão de serviço/estacionamento, sistema de transmissão fechada. Opcional: Controlo da presença do operador. |
| PEGA | Estilo volta; 2,5 cm diâmetro com ajuste de altura por pino de fácil remoção, seleccionado pelo operador. |
| PNEUS DE TRANSPORTE/ APOIO | Opcional – Dois pneus de desengate rápido, 3,00 x 3,25-6. Pressão dos pneus 1,03 bars (15 psi). O apoio é standard. |
| CONSTRUÇÃO DO CILINDRO | 12,7 cm de diâmetro, 11 lâminas de aço carbono soldadas a 5 aranhas de aço prensado. Cilindro de 8 lâminas e 14 lâminas opcional. |
| LARGURA DE CORTE | 53 cm |
| ALTURA DE CORTE | 2,0 a 25,4 mm |
| CLIPE | com kit de clipe<br>11 lâminas standard: 4,1 mm 6,4 mm<br>8 lâminas opcional: 5,8 mm 8,6 mm<br>14 lâminas opcional: 3,3 mm 4,9 mm |
| LÂMINA DE CORTE/ BARRA DE APOIO | Ajuste ao cilindro por "clique" de parafuso duplo. Lâmina de micro-corte EdgeMax™ standard. |
| CESTO DE RELVA | Design patenteado: Polietileno moldado, abafado e ventilado para recolha de alta eficácia. |
| ROLO FRONTAL | Rolo de alumínio Wiehle; 5,1 cm de diâmetro, espaçamento 0,200. |
| PESO | 133,8 kg com rolo Wiehle de alumínio, apoio e cesto para a relva; sem pneus de transporte e vassoura. |
| CERTIFICAÇÃO | Certificados como cumprindo as especificações ANSI, B71.4-2004 e especificações da Comunidade Europeia (CE) com os kits necessários instalados. |
| GARANTIA | Dois anos de garantia limitada. Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador. |

## ACESSÓRIOS GREENSMASTER 1000

| EQUIPAMENTO STANDARD | |
|---|---|
| 99-6241 | Rolo Wiehle estreito |
| 115-1880 | Lâmina de micro-corte EdgeMax™ |

| OPÇÃO DE CILINDRO | |
|---|---|
| 93-6087 | Cilindro de 8 lâminas |
| 117-1449 | Cilindro de 14 lâminas |

| OPÇÕES DA LÂMINA DE CORTE E BARRA DE APOIO | |
|---|---|
| 93-4262 | Lâmina de micro-corte |
| 108-4303 | Lâmina de micro-corte extendido |
| 93-4264 | Lâmina de corte baixo |
| 115-1881 | Lâmina de corte EdgeMax™ Tournament |
| 93-4263 | Lâmina de corte Tournament |
| 94-9010 | Barra de ajuste da altura de corte |
| 112-9279-03 | Barra de apoio – agressiva |

| OPÇÕES DE ROLO | |
|---|---|
| 88-6790 | Rolo Wiehle largo |
| 52-3590 | Rolo Swaged |
| 93-9045 | Rolo Wiehle frontal comprido |
| 71-1550 | Rolo Wiehle ferro fundido |
| 104-2642 | Rolo completo |
| 65-8560 | Kit de extensão do rolo frontal |
| 107-1588 | Kit de remontagem |

| OPÇÕES DO RASPADOR | |
|---|---|
| 112-9285 | Raspador suave |
| 112-9288 | Raspador de rolo Wiehle largo |
| 112-9286 | Escova de raspador |
| 112-9289 | Raspador do rolo Wiehle estreito |
| 112-9287 | Escova de raspador |

| OPÇÕES DE VARRER | |
|---|---|
| 04131 | Vassoura |
| 105-9640 | Conjunto da escova da vassoura |
| 04109 | Kit de escarificação (dynaBLADES) |
| 04111 | Kit de cobertura |

| ACESSÓRIOS DA UNIDADE DE TRACÇÃO | |
|---|---|
| 04062 | Kit de luzes LED |
| 112-9282 | Kit de alavanca de presença do operador |
| 04266 | Escova da vassoura de empurrar |
| 04123 | Kit de roda |
| 115-1886 | Kit de abrandamento da tracção |
| 65-9000 | Kit de clip |
| 115-1880 | Polia de 8 dentes |
| 04399 | Avaliador de relva |
| 115-4754 | Contador de horas sem fios |
| 120-9690 | Cablagem (para contador de horas sem fios) |

*As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos descritos nesta documentação são apenas para demonstração. Os produtos reais que estão à venda podem variar no design, nos acessórios necessários e nas características de segurança. Consulte o representante local Toro.

O Greensmaster 1000 é fabricado em Tomah, WI, uma fábrica com certificação ISO 9002.